



KRAIBURG Staloma / Staloma N

Ihr KRAIBURG Fachhändler:
Your KRAIBURG dealer:



- robust, formstabil und langlebig
- passt sich dem Untergrund an
- auch als temporäre Lösung geeignet
- leicht zu reinigen und desinfizieren

- *rugged, dimensionally stable and durable*
- *adapts to the ground*
- *can also be used as a temporary solution*
- *easy to clean and disinfect*

Staloma:

Oberseite: Hammerschlag-Profil
surface: pebbled profile



Unterseite: Rillen-Profil
lower side profile: grooved profile



Staloma N:

Oberseite: Hammerschlag-Profil
surface: pebbled profile



Unterseite: Noppen (5 mm)
lower side profile: studs (5 mm)



Abmessungen / dimensions:

Staloma:

Stärke:	Breite:	Länge:
thickness:	width:	length:
18 mm	100/120 cm	150/200 cm

Staloma N:

Stärke:	Breite:	Länge:
thickness:	width:	length:
20 mm	100 cm	120/150/200 cm
	120 cm	150/200 cm

Lochung: 30 mm Lochung auf Gesamtbreite 100 cm, bei Breite 120 cm entsteht Rand ohne Lochung
perforation: 30 mm perforation on total width of 100 cm, width 120 cm has a broad border

Sonderabmessungen auf Anfrage / special dimensions on request

Toleranzen: Stärke / Thickness: +3/-2 mm
Tolerances: Länge/Breite / Length/Width: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse / tolerance class M4)
Die Toleranzwerte gelten auch innerhalb der Matte und in montiertem Zustand.
The tolerances apply also within the mat and when installed.

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.

The products presented here should only be used for the mentioned applications. Technical specifications are subject to alterations. All sales are subject to our General Terms and Conditions. Legal basis is the German version of the document.